



MAZDA 3 1.5 AT

(з 2019 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		- 5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.2 л) Ultra 5w30** Supra 0w20 або Supra-X 0w20***	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	свічок запалювання (4 шт) охолоджувальної рідини двигуна	кожні 120 000 км через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	●	●	●	●	●	●
	паливопроводів та шлангів	-	●	●	●	●	●
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	Тест M-MDS	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	кожні 100 000 км (або 8 років)					
	знос та тиску в шинах (та запасн. колесі)	-	●	●	●	●	●
	стану кузова	грн з ПДВ	-	326	326	326	326
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Час виконання	годин	0,6	0,9	1,4	1,0	1,4	0,9
Вартість робіт	грн з ПДВ	490	734	1 142	816	1 142	734

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	3 728	4 299	7 327	5 798	7 327	4 299
	Supra (Supra-X) 0w20***	5 249	5 820	8 849	7 320	8 849	5 820

Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

Перевірка	повітряного фільтра	-	163	163	-	163	163
	фільтра салону	-	163	-	163	-	163
	свічок запалювання	-	326	326	326	326	326
Регулювання світла фар		-	-	-	326	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

Заміна	гальмівних колодок передніх	6 251
	гальмівних колодок задніх	7 791
	щітки склоочисника переднього лівого	1 510
	щітки склоочисника переднього правого	1 284
	щітки склоочисника заднього	950

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV. **Mazda Supra-X 0W-20** є оновленим варіантом **Mazda Supra 0W-20** і є повністю взаємозамінним до нього.

Ціни дійсні станом на 11.04.2024. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.